

COLOUR CARD

FARROW

GLOSS ENAMEL



*For
Wood & Metal
Coatings*

ฟาร์โร สีสถือบน้ำมันสำหรับงานไม้และโลหะ

สี เ ล ก ล ็ ด น ้ำ ม ัน



FARROW


GLOSS ENAMEL

FOR WOOD & METAL COATINGS

สำหรับงานไม้และโลหะ




354 Light blue



372 River blue




160 Sulphur Yellow



372 River blue




005 Apricot White




265 Taxi Orange

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น


This colour patterns shown on this card are approximate only.




010 Lavender White




005 Apricot White




101 Off White




213 Romantic Pink



461 Ocean Shell




117 Sunset



159 Reddish Orange



160 Sulphur Yellow




266 Coral Flower




265 Taxi Orange




157 Yellow Orange




214 Juicy Pink




256 Cinquasia Red




462 Yellow Sand




260 Tinting Red



463 Coral Red



465 Cocoa brown




257 Red Wood


สีขาว 100 (White)

สีดำ 800 (Black)


ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอนมีครบทุกสี
5 แกลลอน มีเฉพาะสีขาว 100




001 Apple White




356 Sky Blue




687 Dove Grey




582 Cornish Cove




354 Light Blue




686 Banff Blue




583 Light Turquoise




374 Blue Glass




684 Pastel Grey




566 Aquarius




355 Blazing Blue




682 Opal Blue




584 Flash Green




372 River Blue



1000 Silver Bronze




585 Green Tree




359 Deep Blue


**PRIMER
COATINGS** ▶
สีรองพื้นกันสนิม




Red Oxide Primer
สีรองพื้นกันสนิมแดง




Primer Grey
สีรองพื้นกันสนิมสีเทา



356 Sky blue




583 Light Turquoise



584 Flash Green




213 Romantic Pink



214 Juicy Pink



687 Dove Grey



682 Opal blue



ฟาร์โร

สวขคุ่มคำ ราคาถูกใจ

สีเคลือบน้ำมัน ฟาร์โร



สีเคลือบน้ำมันฟาร์โร เป็นสีน้ำมันที่ให้ความคงทนดีมาก จึงเหมาะสำหรับใช้ทาทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนกระเบื้องเฟอรินิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แทงค์ เรือ รถเมล์ รถบรรทุก เป็นต้น

รายละเอียดและวิธีการใช้

ยี่ห้อ	เรซินสังเคราะห์ประเภท แอลคิ
ความเงา	เงามาก
ความทึบจำเพาะ	1.1-1.2
การใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น
การผสมให้เจือจาง	น้ำมันผสมสี
ระยะเวลาแห้ง	แห้งสัมผัสได้ 1.5-2 ชั่วโมง
	แห้งแข็ง 6-8 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 6-8 ชั่วโมง

สีรองพื้นกันสนิมเหล็กเรดออกไซด์ ฟาร์โร



สีรองพื้นกันสนิมเหล็กเรดออกไซด์ ฟาร์โร เป็นสีรองพื้นสำหรับทาบนสนิมเหล็ก ซึ่งผลิตจากเรซิน และเรดออกไซด์ ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ ซึ่งให้คุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มสีที่ให้ความคงทนทานป้องกันสนิม ง่าย ให้ฟิล์มสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ได้มาก

รายละเอียดวิธีการใช้

เพื่อให้การยึดเกาะของสีที่ดี การเตรียมพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญ พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบไขมัน น้ำมัน ผุ่น สนิม ฯลฯ ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิวแล้ว ควรทา 2 ชั้น และให้ทิ้งช่วงการทาที่ระหว่างชั้น อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการทาชั้นต่อไป สามารถทาดด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นผสมให้เจือจางด้วยน้ำมันผสมสี สำหรับสีทาพื้นหน้าให้ใช้สีเคลือบน้ำมัน ฟาร์โร

ระบบการทาสี สำหรับงานไม้และโลหะ

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเหล็กใหม่ ● ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมัน
- พื้นผิวเหล็กเก่า ● ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดด้วยกระดาษทราย เพื่อให้สีใหม่เกาะผิววัสดุได้ทนทานยิ่งขึ้น
- พื้นผิวไม้ใหม่ ● ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน
- พื้นผิวไม้เก่า ● ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวเหล็ก ● ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม ฟาร์โร จำนวน 1-2 เที่ยว
- พื้นผิวไม้ ● ทาสีรองพื้น ไม้กันเชื้อรา คอมแพค จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีไม้ใหม่ หรือ ไม้มียางควรทาสีรองพื้น ไม้ป้องกันเชื้อรา คอมแพค ก่อนทาดด้วยสีรองพื้น ไม้กันเชื้อรา คอมแพค)

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาสีเคลือบน้ำมัน ฟาร์โร 2 เที่ยว โดยทิ้งช่วงการทาที่ระหว่างชั้น ให้สีแห้งสนิท ก่อนที่จะทำการทาชั้นต่อไป

QUALITY PRODUCT FROM
COMPAC™

Distributor / ผู้จัดจำหน่าย

TAVEEPAIBUL CO., LTD.

บริษัท ทวีไพบูลย์ จำกัด

Tel : 02-806-6881 - 6

19 Bangbon 3 Soi 14, Laksong, Bangkai, Bangkok 10160

19 บางบอน 3 ซอย 14 แขวงหลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160

Fax : 02-806-6887

www.compacpaint.com email : info@compacpaint.com