

TVB


สีน้ำอะคริลิกและสีเคลือบเงา




**ACRYLIC EMULSION
& GLOSS ENAMEL
FOR EXTERIOR & INTERIOR**



สีเดลิออบน้ำมัน GLOSS ENAMEL




T-425 Apricot White



T-423 Sandy




T-420 Reddish Yellow




T-453 Yellow Sand




T-452 Rustic Red



T-451 Coral Red



T-450 Cocoa Brown




T-414 Dawn Pink



T-464 Ocean Shell




T-466 Jumping Bean




T-467 Cupid




T-460 Reddish Orange



T-410 Tinting Red



T-454 Red Wood



T-411 Cinquasia Red




T-474 Dove Gray



T-473 Banff Blue



T-000 Silver Bronze



T-472 Pastel Gray




T-471 Opal Blue


The colours on this card are approximate only




T-438 Ice Blue



T-478 Pearl White



T-436 Vista Green



T-444 Sky Blue




T-433 Alpine



T-432 Light Turquoise




T-434 Aquarius




T-431 Flash Green



T-430 Green Tree



T-443 Ocean Blue




T-445 Light Blue




T-448 Neptune



T-449 Cyan Blue



T-440 Deep Blue



สีรองพื้นกันสนิมเทา
Anti-Rust Grey Primer



สีรองพื้นกันสนิมส้ม
Anti-Rust Orange Primer



สีรองพื้นกันสนิมแดง
Red Oxide Primer

สีขาว T-400
White

สีดำ T-470
Black

สีเคลือบน้ำมันทุกสี บรรจุขนาด 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอนเท่านั้น


สีน้ำอะครีลิก ACRYLIC EMULSION




T-240 Sky Blue



T-241 Serene Blue



T-250 Zircon



T-252 Honey Dew



T-254 Zircon Blue




T-210 Cool White




T-242 Spindrift Blue



T-266 Dawn Pink



T-256 Windsurfer



T-237 Candy Floss



T-236 Fantasy



T-235 Light Peach



T-228 Apricot Cream



S.P. T-238 Sunkiss



S.P. T-239 Copper Red



T-231 Primrose White



T-230 Cream




T-234 Star Flower




T-227 Lighten Yellow




T-244 ★ Seaspray



T-267 ★ Mardi Gras



T-255 ★ Irish Acres



T-268 ★ Toronto Blue



สีขาว T-200 WHITE

ทุกสีบรรจุ ขนาด 5 แกลลอน และ 1 แกลลอน

ตัวเลขสีแดง หมายถึง มีเฉพาะสีทาภายนอก

ตัวเลขสีแดงมี ★ หมายถึง สีพิเศษมีเฉพาะภายนอก

S.P. หมายถึง แม่สีพิเศษ บรรจุ 1 แกลลอน

สีทีวีบี

ทางเลือกใหม่ของคุณภาพราคาประหยัด

ACRYLIC EMULSION FOR EXTERIOR สีน้ำอะครีลิคชนิดทาภายนอก



เป็นสีน้ำอะครีลิคคุณภาพสำหรับทาผนังภายนอก ฟิล์มที่สวยงาม และยึดเกาะดีเยี่ยม เหมาะที่จะใช้ทาคอนกรีต ปูนพลาสเตอร์ อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

รายละเอียดและวิธีการใช้

ชนิด	: ลาเท็กซ์ที่มีส่วนผสมของโพลีอะซิเตด	ความถ่วงจำเพาะ	: 1.4-1.5
ความเงา	: ด้าน	การใช้	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น
สี	: ดูสีจากแคตตาล็อกสี ทีวีบี	การผสมให้เจือจาง	: น้ำสะอาด
	ส่วนสีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้	ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 30 นาที
	สามารถทำได้ตามใบสั่งซื้อพิเศษ		: แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง
การปกคลุมพื้นที่	30-35 ตารางเมตร ต่อ 1 ยู.เอส.แกลลอน		: แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง

ACRYLIC EMULSION FOR INTERIOR สีน้ำอะครีลิคชนิดทภายใน



เป็นสีน้ำอะครีลิคคุณภาพสำหรับทาผนังภายใน ฟิล์มที่สวยงาม และยึดเกาะดีเยี่ยม เหมาะที่จะใช้ทาคอนกรีต ปูนพลาสเตอร์ อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

รายละเอียดและวิธีการใช้

ชนิด	: ลาเท็กซ์ที่มีส่วนผสมของโพลีอะซิเตด	ความถ่วงจำเพาะ	: 1.4-1.5
ความเงา	: ด้าน	การใช้	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น
สี	: ดูสีจากแคตตาล็อกสี ทีวีบี	การผสมให้เจือจาง	: น้ำสะอาด
	ส่วนสีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้	ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 30 นาที
	สามารถทำได้ตามใบสั่งซื้อพิเศษ		: แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง
การปกคลุมพื้นที่	30-35 ตารางเมตร ต่อ 1 ยู.เอส.แกลลอน		: แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง

ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



เป็นสีรองพื้นสำหรับทานบนผิวปูนใหม่เพื่อป้องกันความเป็นด่างจากผนังปูน อันอาจจะทำให้สีซีดและฟิล์มสีหลุดลอกก่อนกำหนด ด้วยส่วนผสมของอะครีลิคส่วน จึงมีคุณสมบัติสามารถกันการกัดกร่อนจากผิวปูน โดยเฉพาะปูนฉาบหรือคอนกรีต และยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะให้สีทับหน้าได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดและวิธีการใช้

ชนิด	: ลาเท็กซ์ที่เป็นอะครีลิคล้วน	ความถ่วงจำเพาะ	: 1.4-1.5
ความเงา	: ด้าน	การใช้	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น
สี	: ขาว	การผสมให้เจือจาง	: น้ำสะอาด
		ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 30 นาที
			: แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง
การปกคลุมพื้นที่	30-35 ตารางเมตร ต่อ 1 ยู.เอส.แกลลอน		: แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง

GLOSS ENAMEL สีเคลือบน้ำมัน



สีเคลือบน้ำมัน ทีวีบี เป็นสีน้ำมันที่ให้ความคงทนดีมาก จึงเหมาะสำหรับใช้ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้ง ไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แทงค์ เรือ รถเมล์ รถบรรทุก เป็นต้น

รายละเอียดและวิธีการใช้

ชนิด	: เรซินสังเคราะห์ประเภท แอลคีด	ความถ่วงจำเพาะ	: 1.1-1.2
ความเงา	: เงามาก	การใช้	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น
สี	: ดูสีจากแคตตาล็อกสี ทีวีบี	การผสมให้เจือจาง	: น้ำมันผสมสี ทีวีบี
	ส่วนสีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้	ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 1.5-2 ชั่วโมง
	สามารถทำได้ตามใบสั่งซื้อพิเศษ		: แห้งแข็ง 6-8 ชั่วโมง
			: แห้งทาทับได้ 6-8 ชั่วโมง

RED OXIDE PRIMER สีรองพื้นกันสนิมแดง



สีรองพื้นกันสนิม ทีวีบี เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิมเหล็ก ซึ่งผลิตจากเรซิน และเรดออกไซด์ ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ ซึ่งให้คุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มสีที่ให้ความคงทนทานป้องกันสนิม ทาง่าย ฟิล์มสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ดีมาก

รายละเอียดและวิธีการใช้

เพื่อการยึดเกาะของสีที่ดี การเตรียมพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญ พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน ฟัน สนิม ฯลฯ ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิวแล้ว ควรทา 2 ชั้น และให้ทิ้งช่วงการทากันระหว่างชั้น อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการทากันชั้นต่อไป สามารถทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น สำหรับสีทาทับหน้าให้ใช้สีเคลือบน้ำมัน ทีวีบี ผสมให้เจือจางด้วยน้ำมันผสมสี ทีวีบี

ANTI-RUST PRIMER สีรองพื้นกันสนิมเทา



สีรองพื้นกันสนิมเทา ทีวีบี เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิมเหล็ก ซึ่งผลิตจากเรซิน และผงออกไซด์ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ ซึ่งให้คุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มสีที่ให้ความคงทนทานป้องกันสนิม ทาง่าย ฟิล์มสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ดีมาก

รายละเอียดและวิธีการใช้

เพื่อการยึดเกาะของสีที่ดี การเตรียมพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญ พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน ฟัน สนิม ฯลฯ ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิวแล้ว ควรทา 2 ชั้น และให้ทิ้งช่วงการทากันระหว่างชั้น อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการทากันชั้นต่อไป สามารถทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น สำหรับสีทาทับหน้าให้ใช้สีเคลือบน้ำมัน ทีวีบี ผสมให้เจือจางด้วยน้ำมันผสมสี ทีวีบี

ผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาประหยัด

TVB WOODSTAIN สีย้อมไม้ ทวีบี วู้ดสแตน

สีย้อมไม้ ทวีบี เป็นสีย้อมไม้ชนิดเงา ใช้พองสีโปร่งแสงเป็นชนิดพิเศษ คงความงดงามของลายไม้ตามธรรมชาติ ได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับไม้ที่ต้องใช้กลางแจ้ง เป็นพิเศษ สามารถทาได้ทั้งภายในและภายนอก ทั้งไม้เนื้ออ่อน หรือไม้เนื้อแข็งพืชมหาย หรือขัดเรียบ เช่น ตัวบ้าน วงกบ บานประตู หน้าต่าง ฝ้าผนัง ราวระเบียง ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำสีย้อมสีไม้ให้สีที่เป็นธรรมชาติอีกด้วย

รายละเอียดและวิธีการใช้

1. เตรียมผิวไม้ให้สะอาด และแห้งสนิท

ไม้ใหม่ ● ขัดด้วยกระดาษทรายตามลายไม้ และลบมุมไม้ให้เรียบร้อย สำหรับไม้ที่มียางหรือน้ำมันตามธรรมชาติให้ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
● ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้ที่ ปลวก มด มอด สามารถกัดกินได้ ควรทายาป้องกันปลวก วอลโดรท์ ชนิดใสก่อน

ไม้เก่า ● ถ้าเป็นไม้ที่ทาสีย้อมไม้มาก่อน ให้ล้าง และทำความสะอาดไม้ให้ทั่ว แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท จึงทาด้วย ทวีบี วู้ดสแตน สีย้อมไม้ชนิดเงา
● ถ้าเป็นไม้ที่ทาสีประเภทอื่นมาก่อน เช่น สีน้ำมันทั่วไป น้ำมัน หรือวาทิเคลือบเงาต้องขัดสีเดิมออกจนทิ้งเนื้อไม้ ทำความสะอาด แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
● ถ้าลอกสีเก่าด้วยน้ำยาลอกสี ต้องล้างผิวไม้ด้วยทินเนอร์ จนแน่ใจว่าไม่มีน้ำยาลอกสีตกค้างอยู่ที่ผิวไม้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

2. คนสีให้เข้ากันก่อนทา และทวนกันระหว่างทา

3. ทาได้ทันทีโดยไม่ต้องพรม ถ้าจำเป็นต้องพรม ให้พรมน้ำมันสน

4. ควรทาสีตามลายไม้ที่ละแผ่น เพื่อช่วยลดรอยต่อของแผ่น และไม่ควรรากกลับไปกลืนมา จะทำให้สีดูกับไม้เห็นลายไม้

5. ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนที่จะทากับเนื้อไม้ที่ติดไป

6. ไม้ที่อยู่ภายในบ้าน ทา 2 เที่ยว ไม้ที่อยู่ภายนอกบ้าน ทา 3 เที่ยว เพื่อป้องกันเนื้อไม้จากแสงแดด และเพื่อให้ไม้มีความชื้นได้ดีที่สุด ไม่ควรทาเกิน 3 เที่ยว เพราะจะทำให้ไม้เป็นลายไม้ธรรมชาติ

7. ทำความสะอาดแปรง และอุปกรณ์ด้วย ทินเนอร์ ก่อนที่จะแห้ง



WALLDRITE SPRAY สเปรย์ วอลโดรท์ ป้องกันและกำจัด ปลวก แมลงสาบ



สเปรย์ วอลโดรท์ ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงสาบ ปลวก มด และแมลงอื่นๆ ที่ทำลายไม้ สามารถออกฤทธิ์ป้องกันแมลงคลานและแมลงสาบได้ต่อเนื่องนาน 2 สัปดาห์

รายละเอียดและวิธีการใช้ ใส่หัวฉีดที่มีหลอดกันยาวเข้ากับวาล์วสับนกระป๋อง ใช้ฉีดบริเวณพื้นที่ ที่แมลงอาศัยอยู่ โดยจ่อปลายหัวหลอดเข้าไปในบริเวณที่แมลงเจาะไว้ หรือฉีดบริเวณที่ไม่ต้องการให้แมลงรบกวน ฉีดให้ถูกตัวแมลงจะได้ผลดียิ่งขึ้น หรือฉีดลงบริเวณฟาก่อนน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันแมลงสาบ

WALLDRITE PRESERVATIVE น้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลโดรท์ ชนิดทา



เป็นน้ำยาทาไม้เพื่อป้องกันการผุกร่อนของไม้อันเนื่องมาจากปลวก มด และแมลงอื่นๆ ที่ทำลายไม้ และป้องกันเชื้อรา กลิ่นบางเบา ใช้ทาไม้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มี 3 เติตสีให้เลือก คือ สีน้ำตาล สีขาว และชนิดสีใส

รายละเอียดและวิธีการใช้ ควรใช้โดยมีผู้ชำนาญ ก่อนใช้ควรสวมถุงมือและหน้ากาก ทาบนผิวไม้ให้ชุ่มด้วยแปรงทาสี หรือพ่นด้วยเครื่องพ่น 2 ครั้ง ควรทาสีทับหากใช้ภายนอกอาคาร น้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลโดรท์ 1 ลิตร ใช้ทาพื้นที่ 10 ตารางเมตร

WALLDRITE LIQUID TERMITICIDES 40 EC (Solvent-Base) น้ำยาราดพื้นวอลโดรท์ 40 EC ป้องกันและกำจัด ปลวก มด



น้ำยาราดพื้นวอลโดรท์ 40 EC ใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงคลานอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน โดยใช้ทราดพื้นบนก่อนสร้าง หรือฉีดอัดลงใต้อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว หรือฉีดพ่น เพื่อกำจัดแมลงทั่วไป หรือฉีดลงบริเวณฟาก่อนน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันแมลงสาบ

รายละเอียดและวิธีการใช้ ควรใช้โดยมีผู้ชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม วอลโดรท์ 40 EC ที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดในคราวเดียว ไม่ควรผสมเพื่อเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป

WALLDRITE LIQUID TERMITICIDES 10 SC (Water-Base) น้ำยาราดพื้นวอลโดรท์ 10 SC (สูตรน้ำ) ป้องกันและกำจัด ปลวก มด

WATER-BASE
สูตรน้ำ
ใช้กับน้ำดื่ม



น้ำยาราดพื้นวอลโดรท์ 10 SC สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน ใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงคลานอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน โดยใช้ทราดพื้นบนก่อนสร้าง หรือฉีดอัดลงใต้อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว หรือฉีดพ่น เพื่อกำจัดแมลงทั่วไป หรือฉีดลงบริเวณฟาก่อนน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันแมลงสาบ

รายละเอียดและวิธีการใช้ ควรใช้โดยมีผู้ชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม วอลโดรท์ 10 SC ที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดในคราวเดียว ไม่ควรผสมเพื่อเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป

COMPAC 100% ACRYLIC AEROSOL SPRAY สีสเปรย์ อะคริลิก 100% คอมแพค



เป็นสีสเปรย์ที่ผลิตจากอะคริลิก เช่น 100% ที่มีคุณลักษณะพิเศษในการแห้งเร็ว ให้สีสดใสสวยงามเป็นพิเศษกว่าสีสเปรย์ทั่วไป มีความเงางาม ยึดเกาะดีเยี่ยม ทั้งบนพื้นผิวโลหะ เหล็กและไม้ เป็นสีที่ใช้ตกแต่งงานได้อเนกประสงค์ ไม่ว่า เพอร์เจอร์ ของใช้สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ จักรเย็บผ้า มอเตอร์ไซด์ เป็นต้น

รายละเอียดและวิธีการใช้ พื้นผิวที่พ่นต้องสะอาดแห้ง ปราศจากสนิม ฝุ่นและคราบไขมัน วัตถุที่หลุดล่อน ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องประมาณ 2 นาที ในขณะพ่นควรถือกระป๋องให้ห่างจากวัตถุที่พ่น 12 นิ้ว เพื่อให้ได้งานที่ดี ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่สอง

COMPAC CEMENTWOOD FIBERCEMENT COATINGS สีทาไม้เทียม คอมแพค ซีเมนต์วู้ด



เป็นสีคุณภาพพิเศษ ที่พัฒนาเพื่อใช้สำหรับทาไม้ไม้อัดไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้เทียม และวัสดุทดแทนไม้โดยเฉพาะ อาทิ ซีเมนต์สังเคราะห์ ไม้อัดเทียม ไม้พลาสติก ไม้พื้นคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบทั่วไป และเนื้อไม้จริง เหมาะสำหรับการตกแต่งฟากัน พื้น ระเบียง และรั้วบ้าน มีทั้งชนิดสีน้ำอะคริลิก สูตรพิเศษ และสีพ็อกซี่ ชนิดโปร่งแสง (เห็นลายไม้) สูตรพ็อกซี่ โมดไฟยัด (One-Pack) เปิดฝาใช้ได้เลย หลังจากเจือจางด้วยทินเนอร์อย่างดีตามความเหมาะสม