

COMPACshield

100% PREMIUM ACRYLIC

UV RESISTANCE • EXCELLENT ADHESION • EASY CLEAN • ANTI-FUNGUS & ALGAE • NO ADDED LEAD & ...


Easy Clean

The Colors of Your Life




คอมแพคชีลด์ สีตัม มอก. 

100% Premium Acrylic For Exterior & Interior. Available in both Sheen and Silk-Gloss Finish Films.



* CS 304 Leaf




* CS 306 Tender Green



CS 305 Windsurfer




SG 1305



CS 307 Opal Green



CS 207 Lighten Yellow



* CS 203 Lily White



CS 205 Fantasy




SG 1205



CS 204 Magnolia




SG 1204




* CS 408 Oceantide



SG 1408




* CS 405 Baby Blue



SG 1405




CS 409 Sky Boat



CS 407 Shakespeare Blue






CS 702


Whisper

NEW




*CS 704

Smoke White




SG 1704




*CS 301

Apple White




SG 1301




*CS 302

Bluebell White




SG 1302




*CS 701

Peal White




SG 1701



*CS 201

Primrose White



SG 1201



*CS 202

Apricot



SG 1202



CS 506

Musk Melon



SG 1506




CS 507

Apricot Cream




SG 1507



CS 206

Ivory



SG 1206



CS 503

Peach Silk




SG 1503



CS 108


Candy Floss

NEW




*CS 703

Lavender White




SG 1703




*CS 403

Sky White




SG 1403

Masonry Primer



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างอะคริลิก
CompacShield
Acrylic Alkali Resisting Primer



น้ำยารองพื้นปูนเก่า
Compac Sealer Masonry Stabilizer
Available in both Solvent-Base and Water-Base (Low Odor)



สูตรน้ำมัน

สูตรน้ำ
(กลิ่นไม่ฉุน)

WHITE สีขาว *CS 200
SG 1200

ตัวเลขสีแดงหมายถึงสีพิเศษ / Color Number in Red is special color.


สีที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงสีที่มีชนิดทาเฉพาะภายในให้เลือกด้วย
Color Number with * indicated Interior Acrylic Emulsion is also available.

COMPACshield

100% Premium Acrylic For Exterior & Interior


Available in both Sheen and Silk-Gloss Finish Films

สีน้ำพรีมีียมอะครีลิคแท้ 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน
มีให้เลือกทั้ง ชนิดสีเนียน และ ชนิดสีกึ่งเงา-กึ่งมัน



* CS 101

Cinderella



CS 504

Avon




SG 1504



CS 505

September Down



SG 1505



CS 508

Hullabaloo



SG 1508



CS 509

Sunrise



SG 1509



CS 500

Deep Red



SG 1500



CS 606

Raw Umber



SG 1606



CS 600

Brick



SG 1600



CS 700

Suede




SG 1700



ceiling Paint


CompacShield Ceiling Paint Super Matt

สีทาฝ้าเพดานโดยเฉพาะ ชนิดด้านพิเศษ




CL 01

White
สีขาว



CL 02

Ivory White
สีขาวงาช้าง



CL 03

Smoking White
สีขาวควันบุหรี่

คอมแพคชีลด์

สีน้ำพรีเมียมอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน
มีให้เลือกทั้ง ชนิดสีเนียน และ ชนิดสีกึ่งเงา-กึ่งด้าน

ผลิตจากสารพรีเมียมอะคริลิกแท้ 100% ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี ชิลด์ จาก คอมแพค ผู้นำเทคโนโลยีแห่งการปกป้อง
ทำให้ได้สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูงให้การปกป้องพื้นผิวอาคารและบ้านคุณ พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น



นาโนเทคซิลิคอน เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี พร้อม
ฟิล์มสีแบบ ซุปเปอร์ ไฮโดรโฟบิก (Super Hydrophobic)
น้ำไม่เกาะฟิล์มสี ทำความสะอาดด้วยตัวเอง



ให้ความทนทานต่อการขัดถูและสามารถ
เช็ดล้างคราบสกปรกได้ง่าย



ฟิล์มสีสามารถกันน้ำได้ดี ช่วยไม่ให้น้ำซึมผ่าน
เข้าไปในชั้นฟิล์มสี



ฝุ่นและคราบสกปรกไม่สามารถเกาะพื้นผิว
ทำให้ผนังบ้านของคุณยังคงความสวยงามอยู่เสมอ



ช่วยป้องกันรังสี UV ให้สีสวยคงทนนาน
ไม่ซีดจางง่ายให้บ้านคุณเหมือนใหม่อยู่เสมอ



ด้วยอนุภาคขนาดเล็กพิเศษของโมเลกุล
แบบนาโนเทคโนโลยีที่ช่วยให้ฟิล์มสียึดเกาะ
กับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม



ช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ปลอดภัยเพราะไม่มีส่วนผสมของสารปรอท
และสารตะกั่ว

ชนิดสีกึ่งเงา-กึ่งด้าน



มอก.2321-2549
ทนสภาวะอากาศ



ชนิดสีเนียน



มอก.272-2549

มั่นใจได้กับคุณภาพมาตรฐานได้รับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)



สีน้ำพริ้มเยื่ออะคริลิกแท้ 100% คอมแพคชีลด์ (ชนิดสีเงา-กึ่งด้าน) ซุปเปอร์ ไฮโดรโฟบิก โค้ทติ้ง



มอก. 2321-2549
Weather Resistance

พัฒนาจากนาโนเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี ให้ฟิล์มสีเงาสูงเพริโชน เบ็ดตัวความสะอาดได้ง่าย พร้อมการปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะ แสงรังสียูวี ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปลอดภัยเพราะไม่พบนสารปรอทและสารตะกั่ว



CompacShield (Silk-Gloss) 100% Premium Acrylic Super Hydrophobic Coating



TIS 2321-2549
Weather Resistance

Developed with Nanotech Silicone Technology from Germany. It provides Silk-Gloss film finish which is easy to clean, anti-fungus and algae. No added lead and no added mercury

สีน้ำพริ้มเยื่ออะคริลิกแท้ 100% คอมแพคชีลด์ (ชนิดสีเนียน) สำหรับภายนอกและภายใน



มอก. 272-2549

ให้ฟิล์มสีสวย เนียนเรียบ พร้อมการปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะ รังสียูวี และสภาพอากาศที่รุนแรง ทนทานต่อการขัดถู ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เบ็ดตัวความสะอาดได้ง่าย ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปลอดภัยเพราะไม่พบนสารปรอทและสารตะกั่ว



CompacShield (Sheen) 100% Premium Acrylic For Exterior & Interior



TIS 272-2549

With beautiful and durable exterior and interior wall finish, it also provides excellent hiding power, UV resistance, and easy to clean, anti-fungus and algae. No added lead and no added mercury.

สีรองพื้นปูนใหม่อะคริลิกกันด่าง คอมแพคชีลด์



มอก. 1123-2539

ทนทานต่อการกัดกร่อนของด่างที่ต่างในปูน ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าบนพื้นผิว เหมาะสำหรับการรองพื้นปูนใหม่ก่อนการทาสีทับหน้า ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปลอดภัยเพราะไม่พบนสารปรอทและสารตะกั่ว



CompacShield 100% Acrylic Primer Alkali Resisting



TIS 1123-2539

It provides excellent alkali resistance with anti-fungus and algae properties. For new masonry surface, it helps increasing adhesion property of topcoat. No added lead and no added mercury.

สีทาฝ้าเพดานโดยเฉพาะ คอมแพคชีลด์ (ชนิดด้านพิเศษ)



มอก. 272-2549

เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้านพิเศษ เนื้อสีเนียนแน่น ให้ฟิล์มสีกลบพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการสะท้อนของแสง ปกปิดรอยต่อฝ้าเพดาน ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อรา



CompacShield Ceiling Paint (Super Matt)



TIS 272-2549

It is 100% Premium Acrylic with super matt film finish providing good coverage and hiding power. It helps decreasing lighting reflex on ceiling with excellent fungus resistance.

น้ำยารองพื้นปูนเก่า คอมแพค ซีลเลอร์ (มีให้เลือกทั้งชนิด สูตรน้ำ และ สูตรน้ำมัน)



มอก. 1177-2538

ผลิตจากอะคริลิกเรซินพิเศษ สามารถซึมเข้าประสานพื้นผิวของสีเก่าที่เสื่อมสภาพร่วมเป็นพองเคลือบ ให้สีกลบสภาพผิวพร้อมทั้งเกาะสีทับหน้าได้และช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้าบนพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการรองพื้นปูนเก่าก่อนการทาสีทับหน้า



Compac Sealer Primer (Water-Base/Solvent-Base)



TIS 1177-2538

It is special resin clear primer for old masonry surface in which the old paint is in deteriorated or chalky condition. It will render the chalky surface into a sound foundation for subsequent topcoating.

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่ง และปกป้องพื้นผิวปูนคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคารบริเวณที่ต้องการทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง หรือต้องการป้องกันการรบกวนสูง เช่น พื้นภายนอกอาคารทั่วไป หรือ พื้นภายใน บริเวณโถงทางเดิน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น เป็นต้น

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ ▶ ทิ้งให้พื้นผิวแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

พื้นผิวปูนเก่า ▶ ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นทิ้งให้แห้ง

ขั้นที่ 2 ทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ ▶ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างอะคริลิกแท้ 100% คอมแพคชีลด์ 1 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า ▶ ทาน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า คอมแพค ซีลเลอร์ 1 เที่ยว

ขั้นที่ 3 ทาสีทับหน้า

▶ ทาสีน้ำพริ้มเยื่ออะคริลิกแท้ 100% คอมแพคชีลด์ 2 เที่ยว

Directions for use

It is suitable for decorating on both interior and exterior concrete wall of luxurious home and building where high performance and weather resistance are required such as corridor, sitting room or kitchen etc.

Application System

Step 1 Surface Preparation

- New Concrete ▶ New masonry or cement must be completely cured and dried at least 1 month. Surface must be thoroughly clean, free from grease, dirt, loose old flaking paints.
- Old Concrete ▶ Cracked surface must be repaired with proper filler. Powdery or chalky surface must be rubbed off. Fungus and mildew growth must be completely cleaned off.

Step 2 Primer

- New Concrete ▶ Apply 1 coat of CompacShield 100% Acrylic Alkali Resisting Primer.
- Old Concrete ▶ Apply 1 coat of Compac Sealer Primer.

Step 3 Topcoat

- ▶ Apply 2 coats of CompacShield 100% Premium Acrylic.

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคอมแพคเท่านั้น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรปิดให้สนิทในภาชนะเดิม เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังดินเข้าตา

Caution : For best performance, use Compac product lines only. If container is opened, it is recommended to use it up at one time. Keep away from the reach of children or eye contact.

ข้อมูลจำเพาะ Specification	ประเภทสี Vehicle Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การกลบพื้นผิว (ตร.ม./5 ลิตร/เที่ยว) Coverage (sq.m./1 Gal./coat)	เครื่องมือในการทา Application	การผสมน้ำก่อนใช้งาน Dilution with Water (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						ผิวแห้ง Surface Dry	แห้งจนไม่ติด Dry to Recoat
	สีน้ำพริ้มเยื่ออะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์ ไฮโดรโฟบิก โค้ทติ้ง 100% Premium Acrylic Super Hydrophobic Coating	กึ่งเงา-กึ่งด้าน Silk-Gloss	35 - 40	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	5-10%	30 นาที 30 mins.	2 ชม. 2 hrs.
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ภายนอก/ภายใน 100 % Premium Acrylic Paint For Exterior & Interior	เนียน Sheen	35 - 40		5-10%	30 นาที 30 mins.	2 ชม. 2 hrs.
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ภายใน 100 % Premium Acrylic Paint For Interior	เนียน Sheen	35 - 40		5-10%	30 นาที 30 mins.	2 ชม. 2 hrs.
	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 100% Acrylic Primer Alkali Resisting	ด้าน Matt	35 - 40		5-10%	30 นาที 30 mins.	2 ชม. 2 hrs.
	น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า Sealer Primer	ไล่เงา Matt	30 - 35		ไม่ต้องผสม No dilution needed	1 ชม. 1 hr.	24 ชม. 24 hrs.



มอก. 2321-2549
ทนสภาวะอากาศ



มอก. 272-2549