

ข้อมูลทางวิชาการ

น้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์ ชนิดทา



คุณสมบัติ

เป็นน้ำยาทาไม้เพื่อป้องกันการฟุกร่อนของไม้อันเนื่องมาจากปลวก มอด แมลงอื่นๆ ที่ทำลายไม้ และป้องกันเชื้อรา กลิ่นบางเบา ใช้ทาไม้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร มี 3 เฉดสีให้เลือก คือ สีน้ำตาล สีชา และชนิดสีใส

ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์

Cypermethrin	0.25% W/V
If-1000 (p-Chlorophenyl-3-iodopropargyl formal)	0.20% W/V

วิธีใช้

ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญ ก่อนใช้ควรสวมถุงมือและหน้ากาก ทาบนผิวไม้ให้ชุ่มด้วยแปรงทาสี หรือพ่นด้วยเครื่องพ่น 2 ครั้ง ควรทาสีทับหากใช้ภายนอกอาคาร น้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์ 1 ลิตร ใช้ทาพื้นที่ 10 ตารางเมตร

วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่มืดซิดให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน

ข้อควรระวัง

1. ห้ามรับประทาน
2. ห้ามใช้ น้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์ นี้กับพืชทุกชนิด
3. ควรใช้กระดาษหนาปูทับพื้นหินอ่อน หินขัด หรือหินแกรนิต ก่อนทาโครงสร้าง หรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ที่อยู่เหนือพื้นดังกล่าวด้วยน้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์
4. ขณะที่ต้องอยู่เหนือนม ระวังอย่าให้น้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์ เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
5. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
6. เมื่อเสร็จจากการใช้ น้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์ แล้ว ควรล้างมือ ล้างหน้า อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
7. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้ทิ้งหรือทำลาย
8. ห้ามล้างภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์ในการทา หรือตังน้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์ ลงในแม่น้ำคู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเป็นเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ น้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์
3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน น้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุฉลากของน้ำยาป้องกันปลวกและรักษาเนื้อไม้ วอลดริท์ นี้


เฉดสี



สีน้ำตาล



สีชา



สีใส